

# easyFiller

## Découvrez les avantages de nos produits mono-composant et sans solvant



-  SOLUBLE DANS L'EAU
-  SANS DISSOLVANT
-  INODORE
-  PEUT ÊTRE REPEINT



## Mastic de réparation intérieur / enduit de rebouchage



- **Usage intérieur**  
**Restauration de trous et fentes de petite taille**  
**Adhère sur divers types de support (pierre, plâtre, béton, bois)**  
**Poussières de ponçage réduites**
- Cet enduit de rebouchage à usage intérieur est destiné au comblage de petites fissures et trous, ainsi qu'au lissage de divers types de surfaces (pierre, plâtre, béton, bois) en intérieur.  
 Couleur : blanc cassé  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153035	MASTIC DE REPARATION	4102871530351	300 g

## Mastic de réparation extérieur / enduit de rebouchage



- **Usage extérieur**  
**Retouche de petites irrégularités (dommages de faible étendue)**  
**Convient aux supports béton, ciment, crépi, polystyrène, mousse dure**
- Ce mastic possède un fort pouvoir de remplissage et une bonne résistance aux intempéries et il est très facile d'application.
- Remarque : Non adapté à une utilisation sur surfaces ou supports humides soumis au contact régulier de l'eau (comme terrasses, balcon, etc...)  
 Couleur : blanc cassé  
 Application : selon le type de support  
 Ponçable au bout de 1 à 2 heures à 20°C, séchage complet : 24 heures à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153036	MASTIC DE REPARATION	4251307500298	300 g

## Mastic à prise rapide / enduit de lissage



- **Usage intérieur**  
**Rebouchage et égalisation de petites fissures ou d'arêtes abîmées**  
**Prise très rapide**  
**Application et ponçage faciles**  
**Finition extra-lisse**
- Ce mastic convient aux petits travaux de réparation en intérieur, par exemple bouchage et égalisation de petites fissures ou d'arêtes abîmées.  
 Couleur : blanc  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153039	MASTIC A PRISE RAPIDE	4102871530399	300 g

## Mastic léger



- **Usage intérieur**  
**Mastic très léger, sans retrait**  
**Modelage et élimination de petits défauts (trous et irrégularités)**
- Ce mastic léger convient pour le modelage et les réparations (remplissage de trous et irrégularités). Il peut être utilisé sur la pierre, le crépi, le plâtre, le béton, le polystyrène, le bois et le MDF, et sert également à égaliser les imperfections des murs, plafonds et panneaux de placoplâtre.  
 Couleur : blanc  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153043	MASTIC LEGER	4102871530436	90 g

## Mastic pour bois blanc



- **Usage intérieur ou extérieur**  
**Tout support bois neufs ou peints**  
**Lissage et réparation de trous et fissures de petite taille dans le bois**
- Ce mastic pour bois blanc est conçu pour la réparation et le lissage en couche fine de surfaces de bois neuves ou déjà peintes, usage en intérieur ou extérieur, telles que portes, plinthes, meubles, boiseries, panneaux en aggloméré, lattés ou en contreplaqué.  
 Couleur : blanc  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153041	MASTIC POUR BOIS BLANC	4102871530412	300 g

## Enduit de lissage



- **Usage intérieur et extérieur**  
**Rattrapage forte épaisseur**
- Cet enduit de lissage est un enduit acrylique mono-composant et polyvalent, conçu pour boucher et réparer fissures, trous et joints (ex. pour les plaques de plâtre (Q1-Q4)). Il convient tout particulièrement au spatulage des surfaces et adhère parfaitement sur divers types de supports, comme par ex. la pierre, le crépi, le plâtre, le béton ou le ciment.

Couleur : blanc

Application : travailler sur un support sec et propre, éliminer les particules mobiles et, le cas échéant, poncer rapidement les surfaces peintes. Appliquer et lisser l'enduit prélevé à même le seau à l'aide d'une spatule. Épaisseur de couche par passe : 2 mm. Épaisseur de couche maximale : 5 mm  
 Temps de séchage : dépend de l'épaisseur de la couche et de la capacité d'absorption du support (ponçable au bout d'env. 2 heures à 20°C, sec au bout de 24 heures à 20°C).

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
F53001	ENDUIT DE LISSAGE	4251307500182	4 kg

## Réparateur de joints



- **Usage intérieur**  
**Pâte acrylique de pour restauration de petites fissures et retouche couleur**  
**Idéal pour reconstituer les joints défectueux de faïences et carrelages**  
**Séchage rapide**
- Cette pâte à joint sert à reconstituer les zones défectueuses des joints des faïences murales et des carrelages au sol et peut être appliquée sur une épaisseur de 1 à 5 mm.  
 Le support doit être sec, solide et exempt de particules mobiles.  
 Au bout d'environ 30 min. de séchage, retirer l'excédent de matière à l'aide d'une éponge humide, puis polir avec un chiffon sec.  
 Couleur : blanc pur  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153037	REPARATEUR DE JOINTS	4102871530375	300 g

## Collage et jointoyage pour carrelage



- **Usage intérieur**  
**Adhérence renforcée**  
**Pour tous types de carrelage**  
**Application simple et rapide**  
**Séchage rapide**
- Cette pâte de collage et jointoyage pour carrelage convient à tous types de carrelages utilisés en intérieur, et est simple et rapide d'utilisation.  
**Collage** : appliquer la pâte à l'aide d'une spatule crantée sur l'arrière du carreau et appuyer celui-ci fermement contre le mur.  
**Jointoyage** : presser le tube et combler l'espace joint avec la pâte, puis éliminer l'excédent de produit à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Essuyer ensuite le carreau à l'aide d'une éponge humide, et polir par la suite avec un tissu.  
**Réparation** : combler la zone endommagée avec la pâte, puis la lisser.  
 Couleur : blanc cassé  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153042	JOINT COLLAGE CARRELAGE	4102871530429	300 g

## Rénovateur de joints



- **Usage intérieur**  
**Blanchiment et rénovation de joints**  
**Excellente adhérence sur joints existants**  
**Idéal pour la rénovation de joints de carrelage anciens ou sales**  
**Séchage rapide**
- Ce rénovateur de joints est une pâte acrylique mono-composant. Il est idéal pour la rénovation de joints de carrelage anciens ou sales. Cette pâte se caractérise par un séchage rapide et une excellente adhérence sur le joint pré-existant. Très facile d'utilisation grâce à une éponge doseuse à l'ouverture du tube.  
 Couleur : blanc  
 Application : selon le type de support  
 Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153044	RENOVATEUR JOINTS	4102871530443	300 g

## Retouche anti-tâches



- **Usage intérieur**  
**Rénovateur pour taches (moisissures et salissures) et éraflures**  
**Pâte blanche**  
**Séchage rapide**
- Cette pâte blanche d'excellente qualité permet d'obtenir un aspect optimal sur les taches et éraflures. Elle convient particulièrement pour recouvrir les taches de moisissures et autres salissures.  
Couleur : blanc  
Application : selon le type de support  
Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153045	RENOVATEUR	4102871530450	300 g

## Pâte de rénovation papier peint



- **Usage intérieur**  
**Pâte réparatrice et restructurante**  
**Adhérence renforcée**  
**Séchage rapide**
- Cette pâte est destinée aux réparations de trous et fissures sur les murs tapissés de papier peint. Elle renferme des copeaux de bois structurants, qui restituent assez fidèlement l'aspect papier peint.  
Couleur : blanc  
Application : selon le type de support  
Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153040	PATE RENOVATION PAPIER PEINT	4102871530405	300 g

## Colle de montage intérieur et extérieur



- **Usage intérieur et extérieur**  
**Colle universelle à prise rapide**
- La colle de montage est une colle à dispersion de haute qualité. Appliquer simplement sur les éléments à encoller en formant des bandes puis appuyer uniformément sur le support. En cas de matériaux lourds, il est nécessaire d'attendre le séchage complet. Enlever immédiatement les résidus de colle avec de l'eau chaude. Le support doit être sec, stable et libre de toute substance pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Veiller à enlever préalablement les enduits non adhérents, les vieux papiers peints et les peintures en mauvais état.
- Couleur : blanc  
Application : selon le type de support; par bandes ou à la spatule sur l'une des faces à encoller.  
Attendre 5 minutes avant de positionner l'autre support à coller sur cette face et maintenir par pression  
emps de séchage : 1 à 2 h à 20°C

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONDITIONNEMENT
153038	COLLE DE MONTAGE	4102871530382	250 g



